

RD40

Rolos Compactadores Tandem



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



Resultados confiáveis

Graças à distribuição balanceada de peso no cilindro dianteiro e traseiro, os modelos do rolo compactador articulado RD40 garantem resultados de compactação muito uniformes. Adicionalmente, todos os modelos oferecem uma excelente estabilidade de direção e manobrabilidade. A visibilidade perfeita da área a ser compactada e o diâmetro amplo do cilindro também contribuem para resultados premium.

- A junta pendular articulada garante uma compactação uniforme, um alto grau de manobrabilidade e um alto nível de estabilidade de direção
- Condições de visibilidade ideais, graças ao design elegante
- Equipamento de prensagem e corte de bordas para a criação de bordas limpas na pista disponível

RD40 Dados técnicos

	RD 40-130	RD 40-130C
Dados de funcionamento		
Peso operacional com estrutura de proteção anti-capotamento kg	3.965	3.825
Peso operacional máx. kg	4.920	4.790
C x L x A mm	2.860 x 1.426 x 2.590	2.860 x 1.426 x 2.590
Largura das ligaduras mm	1.300	1.300
Diâmetro de ligaduras mm	900	900
Largura de trabalho mm	1.350	1.338
Área de solo livre meio mm	305	305
Tipo de tambor dianteira	suave / contínua	suave / contínua
Tipo de tambor traseira	suave / contínua	pneus
Carga de eixo dianteira kg	2.005	2.005
Carga de eixo traseira kg	1.960	1.820
Saliência mm	63	63
Força centrífuga nível I kN	64	64
Força centrífuga nível II kN	39	39
Frequência de vibração nível I Hz	60	60
Frequência de vibração nível II Hz	51	51
Amplitude nível I mm	0,51	0,51
Amplitude nível II mm	0,31	0,31
Carga linear - frente / traseira estático N/mm	15,5 / 15,1	15,5 / 0
Avanço máx. m/min	183	183
Capacidade de subida com vibração %	30	30
Capacidade de subida sem vibração %	40	40
Raio de viragem mm	2.690	2.690
Dados do motor		
Tipo de motor	Motor a diesel de 4 cilindros	Motor a diesel de 4 cilindros
Fabricante do motor	Kubota	Kubota
Potência do motor ISO 14396 kW	34,6	34,6
Quantidades de enchimento		
Capacidade do tanque de combustível l	73	73
Capacidade do tanque de água l	285	285

Nota: Por favor note que a disponibilidade de produto pode variar de país para país. É possível que informação/produto pode não estar disponível em seu país. Para informações mais detalhadas sobre o desempenho do motor, por favor consulte o manual, a potência real pode variar devido às condições específicas de funcionamento. Alterações e erros estão reservados. Semelhante às imagens.
Copyright © 2021 Wacker Neuson SE.